

Straatverlichtingsarmatuur HL 1

Type	HL1	HL1
Model	HL1-4	HL1-8
<b>Afmetingen</b>	447*554*80 mm	447*554*80 mm
<b>Gewicht</b>	9 kg	9 kg
<b>Behuizing</b>	Zeewaterbestendig Aluminium	Zeewaterbestendig Aluminium
<b>Bevestigingsdiameter lichtmast</b>	42-76 mm	42-76 mm
<b>Bevestigingshoek</b>	0-90°	0-90°
<b>Toepassingshoogte</b>	4-12 mtr.	4-12 mtr
<b>Lichtraam</b>	PMMA, 4 mm	PMMA, 4 mm
<b>Reflectormateriaal</b>	Hoogreflectief aluminium	Hoogreflectief aluminium
<b>Reflector</b>	1	2
<b>Lichtbronnen</b>	4	8
<b>LED per lichtbron</b>	1	1
<b>Lumen output bij 6500K</b>	0-5000	0-10000
<b>Watt</b>	1 → 75	1 → 150
<b>Hogere vermogens</b>	Op aanvraag	Op aanvraag
<b>Kleurweergave index Ra</b>	70-93	70-93
<b>Lichtkleur</b>	3000K - 6500K	3000K - 6500K
<b>Andere kleuren</b>	Op aanvraag	Op aanvraag
<b>Waterdicht volgens</b>	IP 68	IP 68
<b>Aansluitingskabel PUR 3A</b>	Aangesloten, op lengte	Aangesloten, op lengte
<b>Gebruikstemperatuur</b>	-25 C° → 60C°	-25 C° → 60C°
<b>Gesloten armatuur, maar reparabel</b>	ja	ja
<b>Automatische dimregelaar</b>	ja	ja
<b>Elektrisch</b>		
<b>Driver</b>	1-2	1-2
<b>Netspanning</b>	110-230 Vac 50/60 Hz	110-230 Vac 50/60 Hz
<b>Regelbaar</b>	Ja	Ja
<b>Power factor</b>	> 0,95	> 0,95
<b>Keurmerken</b>	KEMA keur, Enec, CE pending	KEMA keur, Enec, CE pending
<b>Normen</b>	EN61347-2-13, EN62384, EN55015, EN61000-3-2, EN61547 'SELV equivalent	EN61347-2-13, EN62384, EN55015, EN61000-3-2, EN61547 'SELV equivalent